

CHANTIER



PLATINE ADAPTATION DN800



OUVRAGE DE REJET EN MER

Les + du Chantier

Dans le cadre du Programme PAPI, **Libaud le partenaire TP** a livré de nombreux ouvrages en Vendée et en Charente Maritime afin de protéger le littoral, gérer le temps de pluie et l'hydraulicité des ouvrages, créer des rejets en mer régulés, protéger la population lors de la montée des eaux liée au phénomène des marées. Les équipes technique et commerciale du groupe Libaud ont accompagné les sociétés Charier et Vendée Terrassement dans la conception d'une solution technique permettant à la fois le raccordement aux ouvrages existants réhabilités via la fourniture d'une bride PEHD conçue sur mesure et la pose de canalisation Béton DN 600 et DN 800, protégées en tête par des massifs en U à joint intégré, équipés de clapet à contre-poids DN 600 et DN 800.

Libaud le Partenaire TP, des solutions innovantes conçues dans nos ateliers de FABRICATION SUR MESURE !

LA CAPACITÉ DU GROUPE LIBAUD À S'ADAPTER AUX CONTRAINTES DE CHANTIER ET CONCEVOIR DES OUVRAGES SUR MESURE EN MILIEU MARIN POUR ÉVITER LES RISQUES DE REFOULEMENT LIÉS AU PHÉNOMÈNE DES MARÉES

Dispositifs de défense contre la mer des zones sensibles à la submersion – Programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) – Commune de l'Aiguillon sur Mer (85)

Les Acteurs du Chantier

Maîtrise d'ouvrage : SYNDICAT MIXTE BASSIN DU LAY (85)

Maîtrise d'œuvre : ARCADIS - St Herblain (44)

TP : CHARIER TP - *Cédric Couilleau*
 VENDEE TERRASSEMENT - *Christophe Moreau et Anthony Vannier*

Agence Libaud : AGENCE LUÇON (85)
 Pierre Auvinet - 02 51 34 79 80
 Pierre Hugues Martin (PSM) - 02 51 29 13 13

Les Produits LIBAUD



Réseaux Assainissement et AEP :

- TUYAU béton DN 600 et DN 800



Produits sur mesure :

- 2 ouvrages en U de protection de réseau DN 800 équipés de clapet ,
- 1 ouvrage en U de protection de réseau DN 600 équipés de clapet



Fournitures négoce :

- Clapet RAMUS DN 600 et DN 800,
- brides PEHD chaudronnées sur Mesure SODAF GEO,
- raccord NORHAM flex seal DN 600 et DN 800.