



Caractéristiques :

- Béton fibré, béton XA2 sur demande
- Béton armé sur série de fabrication 250 et 300
- Pas d'ancres de manutention sur fabrication usine de Chenon et Luçon
- 2 ancres 1T3 sur fabrication usine de Champagné



DN COLLECTEUR	USINE DE FABRICATION	Classe de résistance					Dimensions maximum (mm)				Poids maximum (kg)
		135	165	200	250	300	a	b	c	d	
DN 300	Champagné (72)	FAB01958	-	-	-	-	300	425	500	50	416
	Chenon (16)	FAB01150	FAB02009	FAB01165	-	-	300	408	506	55	439
	Luçon (85)	FAB01149	-	-	-	-	300	408	506	55	439
DN 400	Champagné (72)	FAB01960	-	-	-	-	400	530	635	55	556
	Chenon (16)	FAB01153	FAB01162	FAB01117	-	-	400	514	625	57	564
	Luçon (85)	FAB01152	-	-	-	-	400	514	625	57	564
DN 500	Champagné (72)	FAB01962	-	-	-	-	500	630	770	60	785
	Chenon (16)	FAB01156	FAB01163	-	-	-	500	637	745	64	820
	Luçon (85)	FAB01155	-	-	-	-	500	637	745	64	820
DN 600	Champagné (72)	FAB01964	-	-	-	-	600	746	900	68	1000
	Chenon (16)	FAB01159	FAB01164	FAB01116	FAB01118	FAB01119	600	753	860	76	1152
	Luçon (85)	FAB01158	-	-	-	-	600	753	860	76	1145