



### Caractéristiques :

- Béton fibré, béton XA2 sur demande
- Béton armé sur série de fabrication 250 et 300, non NF
- Pas d'ancres de manutention sur fabrication usine de Chenon et Luçon
- 2 ancres 1T3 sur fabrication usine de Champagné



DÉFENSE DE PASSER SOUS LA CHARGE

DN COLLECTEUR	USINE DE FABRICATION	Classe de résistance					Dimensions maximum (mm)				Poids maximum (kg)
		135	165	200	250	300	a	b	c	d	
DN 300	Champagné (72)	FAB01958	-	-	-	-	300	425	500	50	416
	Chenon (16)	FAB01150	FAB02009	FAB01165	-	-	300	408	506	55	439
	Luçon (85)	FAB01149	-	-	-	-	300	408	506	55	439
DN 400	Champagné (72)	FAB01960	-	-	-	-	400	530	635	55	556
	Chenon (16)	FAB01153	FAB01162	FAB01117	-	-	400	514	625	57	564
	Luçon (85)	FAB01152	-	-	-	-	400	514	625	57	564
DN 500	Champagné (72)	FAB01962	-	-	-	-	500	630	770	60	785
	Chenon (16)	FAB01156	FAB01163	-	-	-	500	637	745	64	820
	Luçon (85)	FAB01155	-	-	-	-	500	637	745	64	820
DN 600	Champagné (72)	FAB01964	-	-	-	-	600	746	900	68	1000
	Chenon (16)	FAB01159	FAB01164	FAB01116	FAB01118	FAB01119	600	753	860	76	1152
	Luçon (85)	FAB01158	-	-	-	-	600	753	860	76	1145