

Siège social : **LIBAUD SAS**  
17024 LA ROCHELLE

Établissement : **LIBAUD**  
RUE JEAN FRANCOIS CAIL  
ZI NORD  
85400 LUCON  
France

## MARQUE NF - ÉLÉMENTS EN BÉTON POUR RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT SANS PRESSION

**DÉCISION D'ADMISSION N°059.001 du 01/01/92**

**DÉCISION DE RECONDUCTION N°059.058 du 05/01/26**

Cette décision atteste, après évaluation, que les regards de visite et les tuyaux et pièces complémentaires désignés ci-après sont conformes au référentiel de certification **NF 120 Eléments en béton pour réseaux d'assainissement sans pression** (consultable et téléchargeable sur le site [www.cerib.com](http://www.cerib.com)), aux normes **NF EN 1916:2003** et **NF EN 1917:2003** et aux systèmes de classification des regards **NF P 16-346-2:2003** et des tuyaux **NF P 16-345-2:2003** (les spécifications sur ces produits sont rappelées en annexe).

En vertu de la présente décision notifiée par le CERIB, AFNOR Certification accorde à l'établissement mentionné ci-dessus le droit d'usage de la marque NF, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF 120, pour les produits désignés ci-après.

Pour le CERIB



Cédric FRANCOU  
Le Responsable des activités de certification

85S001  
Code interne : A/58 - B/10 - O

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les principales exigences du référentiel de certification sont rappelées en annexe.

Ce certificat comporte 6 pages.

Correspondant :  
Christophe BATY  
Tél. : 02 37 18 48 91  
E-mail : [c.baty@cerib.com](mailto:c.baty@cerib.com)

Cette décision annule et remplace toute décision antérieure.

Le droit d'usage de la marque NF est accordé pour une durée de 3 ans sous réserve des résultats de la surveillance qui peuvent conduire à modifier la présente décision.

Signification de la ligne code interne :

O => une page observation est annexée au présent certificat

A => usine bénéficiant d'un allègement de fréquence d'audit/inspection par tierce partie

B => usine autorisée à réduire la fréquence de contrôle du béton frais (1)

G => usine autorisée à réduire la fréquence de contrôle des granulats (1)

(1) L'indice associé est celui de la décision de première autorisation


**MARQUE NF - ÉLÉMENTS EN BÉTON POUR RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT SANS PRESSION**
**Établissement :** LIBAUD  
85400 LUCON

**Liste des produits certifiés**
**Décision n°059.058**
**Regard de visite**
**Page : 2**

Type d'élément	Echelon	Diamètre principal (mm)	Hauteur utile (mm)	Diamètre de sortie (mm)	Nature du matériau de sortie	Type(s) joint pour la colonne	Type(s) joint pour sortie	Complément gamme avec usine N°	Appellation commerciale
REHAUSSE SOUS CADRE	/	1000	100-150-200-250	/	/	Plastomère	/	/	/
DALLE REDUCTRICE	/	1000	250	/	/	Plastomère	/	/	/
TETE REDUCTRICE	AVEC-SANS	1000	480-650-820-970-1100-1250	/	/	Plastomère ou Glissant talon lèvre	/	/	/
ELEMENT DROIT	AVEC-SANS	1000	400-600-900	/	/	Plastomère ou Glissant talon lèvre	/	/	/
ELEMENT DE FOND PLAT	SANS	1000	330	200	GRES	Plastomère ou Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/
ELEMENT DE FOND PLAT	SANS	1000	280	150	FONTE	Plastomère ou Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/
ELEMENT DE FOND PLAT	SANS	1000	330	200	FONTE	Plastomère ou Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/
ELEMENT DE FOND PLAT	SANS	1000	430	250	FONTE	Plastomère ou Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/
ELEMENT DE FOND PLAT	SANS	1000	280	160	PVC	Plastomère ou Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/
ELEMENT DE FOND PLAT	SANS	1000	330	200	PVC	Plastomère ou Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/
ELEMENT DE FOND PLAT	SANS	1000	430	250	PVC	Plastomère ou Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/
ELEMENT DE FOND PLAT	SANS	1000	480	315	PVC	Plastomère ou Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/
ELEMENT DE FOND A CUNETTE ET BANQUETTES	SANS	1000	480	300	BETON	Plastomère ou Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/
ELEMENT DE FOND A CUNETTE ET BANQUETTES	SANS	1000	580	400	BETON	Plastomère ou Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/



Type d'élément	Echelon	Diamètre principal (mm)	Hauteur utile (mm)	Diamètre de sortie (mm)	Nature du matériau de sortie	Type(s) joint pour la colonne	Type(s) joint pour sortie	Complément gamme avec usine N°	Appellation commerciale
ELEMENT DE FOND A CUNETTE ET BANQUETTES	SANS	1000	580	400	PVC-PRV	Plastomère ou Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/
ELEMENT DE FOND A CUNETTE ET BANQUETTES	SANS	1000	480	300-315	PRV	Plastomère ou Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/
ELEMENT DE FOND A CUNETTE ET BANQUETTES	SANS	1000	330	200	PP	Plastomère ou Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/
ELEMENT DE FOND A CUNETTE ET BANQUETTES	SANS	1000	280	160	PVC	Plastomère ou Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/
ELEMENT DE FOND A CUNETTE ET BANQUETTES	SANS	1000	330	200	PVC	Plastomère ou Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/
ELEMENT DE FOND A CUNETTE ET BANQUETTES	SANS	1000	430	250	PVC	Plastomère ou Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/
ELEMENT DE FOND A CUNETTE ET BANQUETTES	SANS	1000	480	315	PVC	Plastomère ou Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/
ELEMENT DE FOND A CUNETTE ET BANQUETTES	SANS	1000	330	200	GRES	Plastomère ou Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/
ELEMENT DE FOND A CUNETTE ET BANQUETTES	SANS	1000	280	150	FONTE	Plastomère ou Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/
ELEMENT DE FOND A CUNETTE ET BANQUETTES	SANS	1000	330	200	FONTE	Plastomère ou Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/
ELEMENT DE FOND A CUNETTE ET BANQUETTES	SANS	1000	430	250	FONTE	Plastomère ou Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/
TUYAU/REGARD	/	1000	/	800-1000-1200	BETON	Glissant talon lèvre	Intégré béton	/	/

# EXTRAIT DES SPÉCIFICATIONS DU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

## Normes NF EN 1917:2003 (P 16-346-1) et NF P 16-346-2:2003

### CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

#### Éléments de fond

- Diamètre intérieur :  $\pm 10$  mm
- Écarts planéité et équerrage :  $\leq 1$  % du Diamètre intérieur
- hauteur  $> 1$  m :  $\pm 1,5$  % de la hauteur déclarée.
- Écart d'ovalisation  $\leq 1$  % du Diamètre intérieur
- Pente de banquette :  $13\% \pm 5\%$

#### Têtes réductrices

- Diamètre ouverture en tête:  $600 \text{ à } 650 \pm 10$  mm sur la valeur annoncée
- Hauteur utile  $\leq 1$  m :  $\pm 10$  mm

- Hauteur utile  $> 1$  m :  $\pm 1,5$  % de la hauteur déclarée

Pour les têtes réductrices à trou centré, la distance "D" entre le sommet de la tête réductrice et le bord supérieur du premier échelon doit être au moins de 250 mm et au plus de 550 mm, Pour les éléments de fond, la distance "D" entre le bord supérieur du dernier échelon et la banquette est  $\leq 650$  mm

#### Diamètre intérieur théorique des cunettes

Diamètre intérieur théorique des cunettes (mm)	Moyenne des mesures %
$\leq 250$	$\pm 3$ avec un mini de 5 mm
$250 < Di \leq 600$	$\pm 2$
$> 600$	$\pm 1,6$

#### Éléments droits

- Diamètre intérieur :  $\pm 10$  mm
- Hauteur utile (définie par le fabricant) :
  - .  $\leq 1$  m :  $\pm 10$  mm
  - .  $> 1$  m :  $\pm 1,5$  % de la hauteur déclarée
- Écarts planéité, équerrage et ovalisation :  $\leq 1$  % du Diamètre intérieur

#### Dalles réductrices

- Diamètre ouverture:  $600 \text{ à } 650 \text{ mm } \pm 10$  mm sur la valeur annoncée

#### Échelons

- Projection minimale : 120 mm
- Espacement : compris entre 250 et 350 mm

#### Rehausse sous cadre

- Hauteur  $\leq 250$  mm
- Diamètre ouverture:  $600 \text{ à } 650 \text{ mm } \pm 10$  mm sur la valeur annoncée

#### Tuyaux/regards

- Diamètre du tuyau :  $\geq 800$  mm
- Diamètre du regard :  $\geq 1000$  mm

### ENROBAGE DES ARMATURES PAR LE BÉTON

L'épaisseur d'enrobage est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs suivantes : 20 mm -  $1,25D$  (dimension maxi du granulat)

### ÉTANCHÉITÉ (sous déviation angulaire et cisaillement pour les éléments de fond)

Les éléments de regards assemblés avec leur garniture et/ou dispositif d'étanchéité ne doivent pas présenter de fuite après 15 minutes à une pression de 50 kPa ( la tache d'humidité ne constitue pas une fuite).

### RÉSISTANCE MÉCANIQUE

. **Élément droit** : résiste à une charge (Fn) de 30 kN/m - Pour béton armé : à 0,67 Fn la fissure n'a pas une largeur  $> 0,3$  mm sur une longueur de 300 mm

. **Dalle réductrice et tête tronconique** (dont la hauteur de pente est inférieure à DN - D Ouverture) : elles doivent résister à une charge de 300 kN.

Pour béton armé : aucune fissure  $> 0,15$  mm après suppression de la charge  $Fp = 120$  kN.

. **Tuyaux/regards** : ils doivent résister à une charge de 160 kN.

. **Résistance caractéristique du béton** (éléments de fond, rehausse, têtes réductrices - dont la hauteur de pente est supérieure à DN - D Ouverture) : Définie par le fabricant mais pas  $< 40$  MPa.

#### . Échelons :

- **Essai de flexion** : sous une charge de 200 daN, ils ne doivent pas présenter de déformation élastique  $> 10$  mm.

Après relâchement de cette charge, ils ne doivent pas présenter de déformation rémanente  $> 2$  mm.

- **Essais d'arrachement** : sous charge de 500 daN, il n'y a ni arrachement, ni fissuration du béton.

. **Éléments de regards collés (fonctions étanchéité et manutention)** : aucune détérioration du plan de collage le plus sollicité après essai de traction (charge d'épreuve: 4 x masse sous jacente au plan de collage; durée 3 minutes).

### DURABILITÉ

Rapport E/C  $\leq 0,45$

Absorption d'eau  $\leq 6,0$  %

Teneur en chlorures : Béton non armé  $\leq 1$  % - Béton fibré acier  $\leq 0,4$  % - Béton armé  $\leq 0,4$  %

Durabilité des assemblages : La déformation max. du joint dans l'assemblage Élément vertical/tuyau de raccordement doit être  $\leq 65$  % de la hauteur du joint

### MANUTENTION

Les dispositifs de manutention intégrés aux produits sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la fonctionnalité et aux caractéristiques du produit. Les exigences en matière de sécurité concernant ces dispositifs ne relèvent pas de la présente norme NF et il a lieu de se reporter à la réglementation en vigueur.


**MARQUE NF - ÉLÉMENTS EN BÉTON POUR RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT SANS PRESSION**
**Établissement :** LIBAUD  
85400 LUCON

**Liste des produits certifiés**
**Décision n°059.058**
**Tuyaux**
**Page : 5**

Diamètre nominal (mm)	Nature	Longueur utile (m)	Spécificité	Epaisseur pour la classe de résistance (mm)						Type(s) de joint	Appellation commerciale
				90	135	165	200	250	300		
600	ARME	2,35	/	/	/	/	76	/	/	Intégré béton	/
800	ARME	2,35	/	/	93	93	93	/	/	Intégré béton	/
1000	ARME	2,35	/	/	110	110	110	/	/	Intégré béton	/
1200	ARME	2,35	/	/	133	133	133	/	/	Intégré béton	/
300	FIBRE ACIER	2,35	/	/	55	55	55	/	/	Intégré béton	/
500	FIBRE ACIER	2,35	/	/	64	64	/	/	/	Intégré béton	/
600	FIBRE ACIER	2,35	/	/	76	/	/	/	/	Intégré béton	/
400	FIBRE ACIER	2,35	à embase	/	/	/	55	/	/	Intégré Béton	/
300	NON ARME	2,35	à embase	/	55	55	55	/	/	Intégré béton	/
400	NON ARME	2,35	à embase	/	60	60	60	/	/	Intégré béton	/

# EXTRAIT DES SPÉCIFICATIONS DU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

## Normes NF EN 1916:2003 (P 16-345-1) et NF P 16-345-2:2003

### CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

#### . Diamètres intérieurs de fabrication (Di)

Tuyaux armés (A) : de 200 à 3500 mm

Tuyaux non armés (B) : de 150 à 800 mm

Tuyaux fibré aciers (F) : de 150 à 1600 mm

#### Tolérances :

Diamètre nominal (mm)	Moyenne des mesures dans une section droite (%)
≤ 600	2
800 ≤ Di ≤ 1500	de ± 1,6 à ± 0,80
> 1500	de ± 0,75 à ± 0,40

Tuyaux à emboîture scellée : DN ≤ 400 mm

. **Équerrage** Ecart ≤ 5 mm + 0,005 DN . **Rectitude** Ecart ≤ à la plus grande des 2 valeurs 0,5 % de Lu ou 5 mm

. **Ovalisation de l'emboîtement** : Ecart ≤ 1% de la dimension définie par le fabricant

. **Assemblage** : les dimensions et tolérances définies dans les documents de fabrication sont respectées

. **Ravon de cunette (R) des tuvaux à cunette intégrée** : 0,05 Di ≤ R ≤ 0,35 Di la tolérance sur la hauteur de cunette est de ± 2,5 %

### ASPECT

Les portées des assemblages doivent être exemptes d'irrégularités qui empêcheraient la réalisation d'un assemblage durable étanche.

Le faïençage de la couche riche en ciment, les microfissures dues au retrait ou à la température, jusqu'à une ouverture maximale en surface de 0,15 mm sont Les éléments présentant des fissures autres que celles décrites ci-avant ne sont pas conformes.

### EXIGENCE PARTICULIÈRE

#### . Armatures

Pourcentage minimal : suivant type et nuance d'armature : de 0,25 à 0,4 %

Pas moyen (distance entre 2 spires d'armature) : défini par le fabricant.

Pas à l'assemblage (distance entre la dernière spire de l'about mâle et la première de l'about femelle) : défini par le fabricant

#### . Enrobage des armatures par le béton

L'épaisseur d'enrobage est supérieure ou égale à la plus grande des deux valeurs suivantes : 8 mm - 1,25 D (D : dimension maxi du granulat)

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

#### . Résistance à la fissuration des tuyaux armés

Sous charge de 0,67 Pm, la(les) fissure(s) une fois stabilisée n'a pas une longueur supérieure à 300 mm et une largeur supérieure à 0,3 mm.

#### . Résistance à la rupture

Diamètre nominal	Charges de rupture par mètre en kN (Pm)		
	Classe 90 A	Classe 135 A	Classe 165 A
200	/	27,00	33,00
300	/	40,50	49,50
400	36,00	54,00	66,00
500	45,00	67,50	82,50
600	54,00	81,00	99,00
800	72,00	108,00	132,00
1 000	90,00	135,00	165,00
1 200	108,00	162,00	198,00
1 400	126,00	189,00	231,00
1 500	135,00	202,50	247,50
1 600	144,00	216,00	264,00
1 800	162,00	243,00	297,00
2 000	180,00	270,00	330,00
2 200	198,00	297,00	363,00
2 500	225,00	337,50	412,50
2 800	252,00	378,00	462,00
3 000	270,00	405,00	495,00
3 200	288,00	432,00	528,00
3 500	315,00	472,50	577,00

Classes supplémentaires : 200 A, 250 A, 300 A

Diamètre nominal	Charges de rupture par mètre en kN (Pm)	
	Classe 90 B	Classe 135 B
150	13,50	20,50
200	18,00	27,00
300	27,00	40,50
400	36,00	54,00
500	45,00	67,50
600	54,00	81,00
800	72,00	108,00

Classes supplémentaires : 165 B, 200 B

Diamètre nominal	Charges de rupture par mètre en kN (Pm)		
	classe 90 F	Classe 135 F	classe 165 F
150	/	20,25	24,75
200	/	27,00	33,00
300	/	40,50	49,50
400	36,00	54,00	66,00
500	45,00	67,50	82,50
600	54,00	81,00	99,00
800	72,00	108,00	132,00
1000	90,00	135,00	165,00
1200	108,00	162,00	198,00
1400	126,00	189,00	231,00
1500	135,00	202,50	247,50
1600	144,00	216,00	264,00

Classes supplémentaires : 200 F, 250 F, 300 F

**Résistance mécanique de la liaison béton/emboîture scellée** : La liaison doit résister à un effort d'arrachement de 6,5 daN/cm

### ÉTANCHÉITÉ

Les tuyaux assemblés avec leur garniture d'étanchéité ne doivent pas présenter de fuite, après 15 min à 50 kPa sous cisaillement-délinement (la tache d'humidité ne constitue pas une fuite).

L'étanchéité est vérifiée sur les éléments d'épaisseur ≥ 125 mm

Pour les tuyaux à emboîture scellée, l'étanchéité est vérifiée après chocs frontal et latéral ainsi qu'après cisaillement à court et long terme.

### MANUTENTION

Les dispositifs de manutention intégrés aux produits sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la fonctionnalité et aux caractéristiques du produit. Les exigences en matière de sécurité concernant ces dispositifs ne relèvent pas de la présente

### DURABILITÉ

Rapport E/C ≤ 0,45

Absorption d'eau ≤ 6,0 %

Teneur en chlorures : béton non armé ≤ 1 % - Béton fibré acier ≤ 0,4 % - Béton armé ≤ 0,4 %

Durabilité des assemblages : la déformation maximale du joint dans l'assemblage doit être ≤ 65 % de la hauteur du joint.

---

## OBSERVATIONS

---

Le CERIB observe qu'au cours des trois dernières années votre usine n'a fait l'objet :

- d'aucune sanction,
- d'aucune visite supplémentaire due à un constat de non-conformité sur les produits ou d'insuffisance sur le contrôle de production en usine.

En conséquence, ces constats conduisent le CERIB à prononcer le passage à la fréquence réduite de 3 visites sur 2 ans.

Nous vous rappelons que tout manquement à l'un des constats ayant mené à cet allègement pourrait conduire le CERIB à prononcer le retour à la fréquence normale de 2 audits par an pour une durée minimum de 3 ans.