



Caractéristiques :

- Béton armé
- 2 ancrés de manutention
- Joint intégré sur emboîtement femelle
- Tuyaux 165A, 200A, 250A, 300A : fabrication sur demande
- Longueur utile 2,40m

⚠ Emboîtement des collecteurs uniquement avec graisse Libaud



DN COLLECTEUR	USINE DE FABRICATION	Classe de résistance				Dimensions maximum (mm)				Poids maximum (kg)	Ancres de levage	Nb. de tuyaux par camion								
		135	165	200	250 et 300	a	b	c	d											
		Réf. article																		
DN 300	Champagné (72)	FAB03541*	FAB03821	-	Sur demande**	300	400	530	55	445	1T3	63								
	Chenon (16)	FAB03750*	FAB03798	FAB03799																
	Montauban (82)	FAB05309*	-	-																
DN 400	Champagné (72)	FAB03543*	FAB03822*	-		400	518	625	59	590	1T3	45								
	Chenon (16)	FAB03752*	FAB03800	FAB03801																
	Montauban (82)	FAB05310*	-	-																
DN 500	Champagné (72)	FAB03545*	FAB03823*	-		500	628	746	64	810	1T3	32								
	Chenon (16)	FAB03754*	FAB03802	FAB03803																
	Montauban (82)	FAB05311*	-	-																
DN 600	Champagné (72)	FAB03546*	FAB03824	-		600	752	877	76	1120	1T3	25								
	Chenon (16)	FAB03755*	FAB03804*	FAB03805																
	Montauban (82)	FAB05312*	-	-																
DN 800	Champagné (72)	Sur demande				800	978	1126	89	1700	2T5	16								
	Chenon (16)																			
DN 1000	Champagné (72)					Sur demande				1000	1214	1362	116	2500	5T	10				
	Chenon (16)																			
DN 1200	Champagné (72)									Sur demande				1200	1460	1601	130	3580	5T	7
	Chenon (16)																			

* Certifié NF

** Certification NF 300A sur DN300 Chenon (16)

FT 134 version du 18/05/2026

